



172300050572

检测报告

报告编号 EDD19L001023002C

第1页 共5页

项目名称 飞灰

委托单位 光大环保能源（遂宁）有限公司

委托单位地址 遂宁市船山区灵龟村 S205

检测类别 委托检测

报告日期 2019年04月23日

成都市华测检测技术有限公司



No. 3302548963

报告说明

报告编号: EDD19L001023002C

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 16 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编 制: 尹显松 签 发: 王勇
审 核: 魏 泓 2 签发人姓名/职务: 王勇/实验室负责人
采 样 地 址: 遂宁市船山区灵龟村 S205 签 发 日 期: 2019.04.23

检测结果

报告编号: EDD19L001023002C

第 3 页 共 5 页

表 1 飞灰

样品信息			
采样日期	2019.04.09	检测日期	2019.04.12~16
检测结果			
检测项目	结果		生活垃圾填埋场污染控制标准 GB 16889-2008
	飞灰预处理后		
	灰色、固态、臭		
含水率（%）	25.8		<30

表 2 飞灰 (浸出)

样品信息			
采样日期	2019.04.09	检测日期	2019.04.12~18
检测结果		单位: mg/L	
检测项目	结果	生活垃圾填埋场污染控制标准 GB 16889-2008 表 1	
	飞灰预处理后		
	灰色、固态、臭		
pH（无量纲）	12.28	---	
铜	0.0045	40	
锌	0.444	100	
铅	0.0718	0.25	
镉	0.0016	0.15	
镍	0.0068	0.5	
总铬	0.0480	4.5	
六价铬	ND	1.5	
汞	0.00015	0.05	
铍	ND	0.02	
钡	2.90	25	
砷	0.0182	0.3	
硒	0.0392	0.1	
注：1. “ND” 表示未检出。			
2. pH、六价铬浸出固液比为（1:10），其余项目浸出固液比为（1:20）。			
3. “---” 表示 GB 16889-2008 标准中未对该项目作限制。			

检测结果

报告编号: EDD19L001023002C

第 4 页 共 5 页

接上表:

结论: 本次检测中, 飞灰的 pH 在《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008) 标准中未作限制, 不予评价, 其余项目的检测结果符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008) 标准要求。

表 3 检测方法 & 主要仪器信息

飞灰			单位: %
检测项目	检测方法 & 方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
含水率	固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007	/	电子天平 CP413 (TTE20151378)
飞灰(浸出)			单位: mg/L
检测项目	检测方法 & 方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
pH	固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法 GB/T 15555.12-1995	/ (无量纲)	浸出: DYC-2000 (TTE20161426) 分析: pH 计 PHS-3C (TTE20110328)
铜	浸出: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析: 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	0.0016	浸出: TCLP-B (TTE20151376) 分析: 电感耦合等离子体 质谱仪 NexION 350X (TTE20151922)
锌		0.0042	
铅		0.0032	
镉		0.0009	
镍		0.0020	
总铬		0.0012	
六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	0.004	浸出: DYC-2000 (TTE20161426) 分析: 紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20131341)
汞	浸出: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析: 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00002	浸出: TCLP-B (TTE20151376) 分析: 原子荧光分光光度计 AFS-930 (TTE20130888)

检测结果

报告编号: EDD19L001023002C

第 5 页 共 5 页

接上表:

检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
铍	浸出: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析: 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	0.0005	浸出: TCLP-B (TTE20151376) 分析: 电感耦合等离子体 质谱仪 NexION 350X (TTE20151922)
钡		0.0011	
砷		0.0008	
硒		0.0008	

报告结束

